

## PRODUKT KX 2244

### 分散剂 / 解凝剂

#### 特性:

外观: 灰色粉末  
可溶性: 部分水溶  
堆积密度: 约 350 g/l  
pH值 (1%): 约 6

#### 安全资料:

欧共体EU产品标签要求: 无相关要求

#### 保存期限/包装:

储存恰当及干燥情况下可至少保存6个月  
25公斤袋装

#### 应用:

本添加剂是磷酸盐化合物, 用于耐火材料坯体的解凝。  
它的解凝范围大, 且对水泥粘结的坯体也有效。  
它特别适用于含微硅粉、氧化铝粘结的自流浇注料的分散。  
它的加入量一般为坯体总量的0.1%至1.0% 。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2010年1月29日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ  
司马化工 ( 佛山 ) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园  
开元路16号 ( 邮编 528143 )  
电话 +86 (0) 757-87270601  
传真 +86 (0) 757-87270609  
www.zschimmer-schwarz.cn