

LITHOPIX P 5

化学粘结剂

特性:

外观: 灰色粉末
堆积密度: 约 650 g/l
pH (1%): 约 8
SiO₂ 含量: 约 70%
MgO 含量: 约 12%
P₂O₅ 含量: 约 10%
Na₂O 含量: 约 5%

安全数据:

欧共体 EC 产品标签要求: 无相关要求

储存期 / 包装:

在适宜干燥的条件下可至少保存 12 个月
25 公斤袋装

应用:

该添加剂适用于生产基础振动成型料和浇注料。
加入量取决于颗粒尺寸分布及原料类型, 一般为 3%至 5%之间。
补充水量取决于原料类型及成型方式, 约为 4%~6%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2009 年 10 月 09 日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ
司马化工 (佛山) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园
开元路16号 (邮编 528143)
电话 +86 (0) 757-87270601
传真 +86 (0) 757-87270609
www.zschimmer-schwarz.cn