

NOVAL K 95

水基系统的防腐剂

特性:

外观: 浅黄色清液
溶解性: 水溶
密度 (20 C): 大约 1.21g/cm³
pH (原液): 大约 4

安全资料:

欧盟 EC 产品标签要求: C - 有腐蚀性的

储存期限 / 包装:

在适当条件下 (+2 C ~ +30 C) 保存期至少 12 个月
包装: 30 公斤桶装或 1200 公斤桶装

应用:

NOVAL K 95 是一种不含苯酚和重金属的防腐剂, 可使含有机溶胀剂和粘结剂的釉料和泥浆坯料稳定放置很长时间。

根据不同的操作条件, 加入量变化在总浆料量的 0.05 至 0.2% 之间。

注意:

当 NOVAL K 95 在 EU 范围内使用时, 按以下要求去制备 (釉料, 化妆土和坯料):

根据 EU 指引, 如果 NOVAL K 95 的最大百分加入量不超过 0.25% 时不需在标签上注明, 它是按照总的浆料量来计算的。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2007 年 3 月 28 日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ
司马化工 (佛山) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园
开元路16号 (邮编 528143)
电话 +86 (0) 757-87270601
传真 +86 (0) 757-87270609
www.zschimmer-schwarz.cn