

OPTAPIX AC 112

临时粘结剂 / 助压剂

特性:

外观: 白色液体
活性物含量: 大约 60%
溶解性: 水混溶
密度 (20 C): 大约 1.05g/cm³
pH: 大约 8.5
黏度 (20 C): 大约 2500mPas

安全数据:

欧共体 EC 产品标签要求: 无相关的要求

储存期限 / 包装:

在适当条件下 (+2 C ~ +30 C) 保存 12 个月
25、125 公斤桶装和 1000 公斤桶装

应用:

OPTAPIX AC 112 是一种临时粘结剂及助压剂, 能提高成型性能及干破裂系数。
OPTAPIX AC 112 能有效作用于浆体, 应在喷雾干燥工序前加入浆体。
加入量通常为坯体干料的 0.5 – 4.0%, 最佳添加量须通过试用情况来确定。

注意:

防霜冻及过热。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2006 年 6 月 30 日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ
司马化工 (佛山) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园
升元路16号 (邮编 528143)
电话 +86 (0) 757-87270601
传真 +86 (0) 757-87270609
www.zschimmer-schwarz.cn