

LITHOPIX P 1

化学粘结剂

特性:

外观: 无色液体
活性物质: 约50%
密度 (20 C): 约1.5 g/cm³
pH (2%): 约2
含P₂O₅: 约36%
含Al₂O₃: 约8 %

安全资料:

欧共体EC产品标签要求: Xi-有刺激性的

储存期 / 包装:

在适当条件下可保存12个月
包装: 45公斤/桶、300公斤/桶、1000公斤/桶

应用:

LITHOPIX P 1是一种无碱型耐火材料的化学粘结剂。

在500 C条件下可以有更高的强度。加热后该产品会转变为高聚磷酸盐, 在500 C以上完全转变为偏磷酸铝。

LITHOPIX P 1可以与水混合或单独加入混合料中, 加入量为 3%~8% (以总干料计)。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2006年7月6日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ
司马化工(佛山)有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园
开元路16号(邮编 528143)
电话 +86 (0) 757-87270601
传真 +86 (0) 757-87270609
www.zschimmer-schwarz.cn