

LITHOPIX P 15

化学粘结剂

特性:

外观: 白色粉末
堆积密度: 约 500 g/l
pH (1%): 约 2
P₂O₅ 含量: 约 64%
Al₂O₃ 含量: 约 17%
烧失量: 约 19%

安全数据:

欧共体 EC 产品标签要求: Xi - 有刺激性的

储存期 / 包装:

在适宜的条件下可至少保存 12 个月
25 公斤袋装

应用:

LITHOPIX P 15 是不含碱的、粉末状的磷酸盐粘结剂, 它适用于含 Al₂O₃ 的耐火材料和砂浆。甚至当温度到达 500℃时, 坯体也能获得高强度。加热过程产生磷酸盐聚缩物, 温度高于 500℃就会完全转化为磷酸铝盐。

LITHOPIX P 15 以干料的形式混合到物料。
加入量取决于物料的用途, 一般为 1%~4%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2006 年 07 月 06 日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ
司马化工 (佛山) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园
开元路16号 (邮编 528143)
电话 +86 (0) 757-87270601
传真 +86 (0) 757-87270609
www.zschimmer-schwarz.cn