

## OPTAPIX PAF 35

### 临时粘结剂



#### 特征:

外观:	黄色液体
有效成分:	约35%
水溶性:	与水混溶
密度 (20 �C):	约 1.08 g/cm <sup>3</sup>
pH (原液):	约 6
粘度(20 �C):	约 1300 mPas
灼烧残余量:	≤ 0.5 %

#### 保存期 / 包装:

适宜条件下保存12个月  
30kg 桶装 , 145 kg 桶装, 1000 kg 桶装

#### 应用:

OPTAPIX PAF 35 提高了湿坯和干坯的抗断强度

此类添加剂中的增塑剂含量较高, 以此来对产品到助压作用。通过减少摩擦力来提高凝结度。此外, 增塑剂可以减缓产品在空气中干燥的速度。

本添加剂简化了生产过程, 更满足客户的要求。

作为一种临时粘结剂, OPTAPIX PAF 35的作用方式是通过原材料颗粒之前摩擦进行的。

加入量为固含量的1.0%-3.0%

以上信息源于我们工厂和实验室的测试结果。以上结果仅作参考, 由于实际使用条件的改变而产生的任何结果, 我方不承担任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布日期: 2012年1月16日

页码: 1 / 1

