

SILUBIT P 67

铝酸盐水泥促凝剂

特性:

外观: 灰色粉料
活性物质含量: 100 %
溶解性: 部分溶于水
堆积密度: 约 800 克/升
pH 值(1 %): 约 11
P₂O₅ 含量: 约 35 %
Na₂O 含量: 约 15 %

安全资料:

欧共体 EC 产品标签要求: 无相关要求

储存期限 / 包装:

储存恰当且保持干燥的情况下, 保存期至少 12 个月
包装为 25 公斤/袋

应用:

SILUBIT P 67 是一种磷酸盐促凝剂, 用于铝酸盐水泥结合耐火浇注料和捣打料。
SILUBIT P 67 能显著减少水泥的硬化时间, 同时提高常温耐压强度和抗折强度。
添加量为水硬结合剂含量的 0.1 — 1.0 %。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布: 2013 年 12 月 18 日

页码: 1/1



ZSCHIMMER & SCHWARZ
司马化工 (佛山) 有限公司

广东省佛山市三水区大塘工业园
开元路16号 (邮编 528143)
电话 +86 (0) 757-87270601
传真 +86 (0) 757-87270609
www.zschimmer-schwarz.cn